



SKYDDSJALUSI

PERFO 6520

Levereras med eller utan monteringsklart fabriksstillverkat kassettsystem.

LAMELLPROFIL

Lamellprofil av enkelväggig, rullformad stålplåtsprofil, perforerad för extremt god genomsikt. Levereras som standard galvaniserade och i färgskala enligt RAL. Vikt 10 kg/m².

STYRSKENOR

Styrskena av aluminium, lackerad i standardkulör 17 vit, eller naturanodiserad i standardkulör 26. Levereras även i färgskala enligt RAL systemet. Styrskena URF 95 eller HS-URF.

KASSETT

Som tillval kan rullformad kassett av lackerat aluminium erbjudas. Kassettsystemet döljer jalousin i upprullat läge och förhindrar obehörigt tillträde till motor och elanslutningar. Systemet skyddar även mot smuts, snö och isbildning.

Finns i standardkulörerna 17 vit och 20 natur. Levereras även i färgskala enligt RAL systemet.

KASSETTSTORLEKAR VID OLIKA BREDDER/HÖJDER

Kassetstorlek ¹ Djup x höjd, mm	Max jalousihöjd inkl kassett, mm
254x254	1 800
300x300	3 000
365x365	4 200
Utan kassett	4 900
Konsollsystem, flytande	5 400

¹ Max jalousibredd 10 000 mm (special).

² Max jalousihöjd utan kassett 5 400 mm (special).

Måttuppgifterna kan variera vid olika bredder. Kontrollera alltid verkliga/önskade mått med Svenska Jalusi AB. Vi förbehåller oss rätten att justera uppgifter mot verkliga mått.

MANÖVRERING

Manövreras med 230V rörmotor med eller utan nödvev, alternativt 380V utanpåliggande boxmotor med nödvev.

EX. PÅ FÖRESKRIVANDE IDENTIFIKATION

Jalusi skall vara Selecta® Skyddsjalusi Perfo 6520, fabrikat Svenska Jalusi AB, tel: 031-53 80 20.

Ex. Lamellmatta av galvaniserat stål, kassett och skenor kulör 19 vit.

DIMENSIONER OCH BENÄMNINGAR

